

XXII. تعویض صفحه مارک خودرو

۱. مراحل باز کردن

۱) پیش از باز کردن، صفحه مارک را برای مدت تقریباً ۳۰ ثانیه با فاصله ۱۵۲ میلی متر از سطح، گرم نمایید.



۲) برای حفاظت از سطح حین نصب از نوار چسب استفاده نمایید.

۳) با ابزار پلاستیکی ای که لبه ای صاف دارد، صفحه مارک را از بدنه جدا نمایید.

江淮汽车



توجه

■ به رنگ بدنه آسیب نرسانید.

۲. مراحل نصب

(۱) ناحیه ای که روی آن صفحه مارک قرار است نصب شود را پاک و کاملاً خشک نمایید.

(۲) روی نوار چسب ابعاد و شابلون مارک را علامت بزنید.

(۳) سطح محل نصب مارک را با حرارت ۲۷ الی ۴۱ درجه سلسیوس گرم کنید.

(۴) نوار فوم چسبنده را به پشت صفحه مارک بچسبانید و آن را در جای مناسبش بفشارید.

توجه :

■ سعی کنید که مارک را در جایی که عاری از گرد و غبار است بچسبانید. گرد و غبار و مواد خارجی ممکن است منجر به بد چسبیدن مارک شود.

(۵) نوار محافظ را از سطح محل نصب جدا کنید.