

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱	
شماره: ۱ GSHTN1N/1/1	صفحه ۱
نوع خودرو: نیسان قشقایی	



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعه فنی

موضوع: مشخصات مایعات و روانکارهای خودرو نیسان قشقایی

به کلیه نمایندگیهای منتخب خودروی نیسان قشقایی

با توجه به اهمیت نقش مایعات و روانکارهای استاندارد و توصیه شده شرکت سازنده خودرو در افزایش کارایی و رانندگی مجموعه سیستمهای خودرو رعایت استانداردهای توصیه شده در استفاده از مایعات و روانکارها الزامی بوده و تعویض صحیح، بموقع و با حجم توصیه شده آنها بر مبنای دستورالعملهای موجود در راهنمای تعمیرات خودروها ضروری است.

قشقایی

ردیف	نام مایع یا روانکار	مشخصات استاندارد	حجم مورد نیاز (لیتر)
۱	روغن موتور	درجه کیفیت: گرانروی: API: <u>SL</u> و <u>SM</u> SAE: <u>5 W 30</u>	در صورت تعمیر موتور و تخلیه کامل (موتور خشک) ۵,۲
			با تعویض فیلتر روغن ۴,۴
			بدون تعویض فیلتر روغن ۴,۲
۲	روغن گیربکس مدل تغییرات پیوسته (CVT)	روغن ویژه گیربکس مدل CVT اصلی نیسان <u>NS-2</u> (استفاده از هر نوع روغن دیگر یا هر سازنده و تامین کننده یجز نمونه اصل و مورد تایید نیسان- موجود در نمایندگیهای مجاز- موجب صدمات جدی به گیربکس می شود).	2WD ۸,۵
			4WD ۹,۵
۳	روغن دنده کمک	درجه کیفیت: گرانروی: API: <u>GL5</u> SAE: <u>80 W 90</u>	۰,۴
۴	روغن دیفرانسیل		۰,۶
۶	روغن ترمز و کلاچ	DOT 3 (US FMVSS NO,116)	
۷	گیربکس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	گیربکس با درجه سفتی ۲ (NLGI) و پایه صابونی لیتیم	
۸	مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده اصلی نیسان (با پایه اتیلن گلیکول)- پیشنهاد می شود از مخلوط ۵۰ درصد مایع خنک کننده و ۵۰ درصد آب بدون املاح استفاده شود که قابلیت محافظت تا دمای حدود ۳۵- درجه را داراست.	حجم مورد استفاده بدون مخزن ۷,۸
			حجم مورد استفاده با مخزن ۸,۶

توجه: فرمان خودروی نیسان قشقایی برقی می باشد.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا	نام: مهدی روزبهانی تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا