

پارامترهای واقعی خودروی سمند معمولی و EF7

SIEMENS VDO : ECU نوع

دور آرام بدون بار :

780 RPM	دور موتور	14.1	ولتاژ باتری
%	بار موتور	2.5 m s	زمان پاشش
0°	زاویه دریچه گاز	566 m v	ولتاژ دریچه گاز
85 C°	دمای آب رادیاتور	55 C°	دمای هوای ورودی مانیفولد
22 Step	موتور پله ای	5.8 BTDC°	آوانس
280 m b	فشار داخل مانیفولد	0 Km / h	سرعت خودرو
3.4 m s	زمان شارژ کوئل	1.4 %	درصد تنظیم دریچه دور آرام
800 RPM	دور نامی موتور	424 m v	سنسور اکسیژن
0 %	درصد کنیستر	0.4 %	درصد تصحیح اکسیژن
910 mbar	فشار اتمسفر	...	مسافت طی شده
دور آرام	وضعیت موتور	خاموش	رله فن
وصل	وضعیت پمپ بنزین	وصل	وضعیت سیستم تزریق
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	خلاص	وضعیت دنده
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر